

Permobil

M1



permobil

Pura libertad

La M1 es una silla de ruedas eléctrica fiable y duradera con asiento de baja altura, opción de basculación eléctrica y reposabrazos abatibles con bloqueo. El sistema de baterías Permobil permite un uso seguro y cómodo para llegar donde necesites. En interiores o exteriores.

Opciones de respaldo de calidad

Selecciona entre una variedad de opciones de posicionamiento de un simple respaldo curvo a asientos moldeados a medida; respaldo tubular, Comfort Acta-Back® y Acta-Relief™.

Mayor manejabilidad

La nueva batería de Permobil y el cargador Permobil VoltPro funcionan juntos para proporcionarte hasta un 25 % más de distancia de conducción, tiempos de carga optimizados y una mayor vida útil de la batería.

Basculación con solo pulsar un botón

Esta opción eléctrica permite bascular el asiento hasta 50° para favorecer una posición de descanso o una distribución de la presión. La basculación también se puede utilizar para mejorar la comodidad, la estabilidad del tronco y la postura de la cabeza.

Reposapiés eléctrico para las piernas opcional

Ofrece la posibilidad de cambiar de posición fácilmente para una mayor comodidad. También puede contribuir a una mejor circulación de las extremidades inferiores.

Maniobrabilidad cómoda y fiable

La suspensión *Smooth* ayuda a reducir las vibraciones y el centro de gravedad bajo con tracción en las ruedas centrales te permite un uso cómodo durante más tiempo. El asiento adaptable se amolda a los cambios posturales o funcionales con el paso del tiempo.

Compacto y transportable

Su tamaño compacto y el respaldo plegable opcional ahorran espacio al almacenar o transportar la M1.



Altura del asiento
de 410 mm



Transferencias más seguras y
sencillas gracias a un reposapiés central
y reposabrazos abatibles con cierre.

Especificaciones de la M1

Velocidad máx.	8 km/h
Autonomía de conducción (baterías 65 Ah)	40 km*
Peso máximo del usuario	136 kg
Ascenso de obstáculos (con tiempo de arranque)	50 (75 mm)
Diámetro de giro mínimo	1120 mm
Ancho de giro	1100 mm
Suspensión	Smooth
Electrónica	VR2 90A (opción RNET 90A)
Anchura con asiento y reposabrazos	610–790 mm
Altura	970–1170 mm
Longitud/altura de almacenamiento	670 mm/820 mm
Peso con baterías 65 Ah	144 kg
Altura del asiento hasta el suelo (sin cojín)	410 mm
Opciones de altura del asiento (sin cojín)	410 mm; 435 mm; 460 mm
Anchura del asiento y del respaldo	360–560 mm (en incrementos de 50 mm)
Seat depth	360–560 mm (en incrementos de 25 mm)
Altura del respaldo (sin cojín de asiento) con anchura del asiento de 360 mm	455–640 mm (en incrementos de 25 mm)
Altura del respaldo (sin cojín de asiento) con anchura del asiento >360 mm	555–740 mm (en incrementos de 25 mm)
Altura del reposabrazos	180–360 mm
Distancia entre los reposabrazos	380–480/480–580 mm
Ajuste del ángulo del respaldo (manual)	85°–110°
Ajuste del plano del asiento – Basculación anterior/posterior	De 90° a 140°
Prueba de colisión según la ISO 7176-19 – 4 puntos de anclaje	Sí, máx. 136 kg de peso del usuario
Probada conforme a las normas EN12182/EN12184	Sí

Más colores

SUNBURST ORANGE

RADIANT RED

POWER PINK

GALACTIC GREEN

OCEAN BLUE

MIDNIGHT BLACK



Basculación posterior
0 – 50°



Reposapiés eléctrico
80°–140° (>480 mm profundidad del asiento)
90°–150° (≤480 mm profundidad del asiento)
Reposapiés manual
80°–135°



Opción
Acta Backs.

Altura del asiento
hasta el suelo
baja 410 mm

Base width
610 mm

Máx. Longitud incl. asiento
990 mm

* Condiciones de conducción y elección del tipo de batería.
Las medidas son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

La M1 está
diseñada
centrándose
en la facilidad
de uso y la
durabilidad.

Permobil

M1

Fiabilidad garantizada gracias a una probada tecnología motriz, también presente en las sillas de ruedas eléctricas Permobil M3 y Permobil F3. La geometría de suspensión única permite la estabilidad del chasis y las suspensiones amortiguan las vibraciones para proporcionar una conducción más suave en una multitud de terrenos.



permobil

ortésica
protésica **garo**



MIDATASHEETES210617