



rea

Confidence in posture solutions

rea

Clematis[®]

ortésica
protésica

garo

Una silla fiable que ofrece un excelente confort.

INVACARE

Yes, you can.

En *Invacare*® entendemos que todo el mundo es diferente y que cada usuario tiene sus propias necesidades. También sabemos que es la silla la que se tiene que adaptar al usuario y no al contrario. Con el fin de ofrecer un posicionamiento óptimo y mantener una estabilidad máxima, sabemos que es fundamental un mecanismo de basculación de asiento y reclinación de respaldo de calidad. En la silla de confort *Rea Clematis*, hemos tenido en cuenta todos estos puntos para ofrecer un modelo confortable, fiable y robusto, manteniendo el mismo diseño compacto y novedoso.



Basculación de asiento

Equipada con un asiento ajustable en ángulo, la *Rea Clematis* proporciona al usuario un posicionamiento óptimo en cualquier momento. Al cambiar el ángulo de asiento, las zonas de presión se desplazan del asiento al respaldo, contribuyendo así a prevenir úlceras por presión.

Máxima estabilidad

La silla *Rea Clematis* dispone de un respaldo reclinable por pistón de gas para un mayor confort. Este movimiento junto con la basculación de asiento permite conseguir un posicionamiento idóneo.



Las claves del DSS (Dual Stability System) : compensación ergonómica y puntos de fijación altos

Una silla pasiva con unidad de asiento ajustable (respaldo ajustable en ángulo, reposapiernas elevables) puede ocasionar lesiones graves si los mecanismos de ajustes no tienen en cuenta la anatomía del cuerpo humano. Al estar situados en posición alta y cerca de las articulaciones de la cadera y de la rodilla, los puntos de fijación de los reposapiernas y del respaldo de la *Clematis* contribuyen a minimizar las presiones y fricciones para garantizar un correcto posicionamiento y limitar el riesgo de escaras. Además, al modificar el ángulo del respaldo, el reposacabeza y los soportes de tronco se mantienen siempre a la misma altura para un confort óptimo.

Características y opciones



Reposapiernas elevables con compensación ergonómica

Los altos puntos de fijación contribuyen a reducir las presiones al elevar los reposapiés. La palanca posicionadora permite cambiar el ángulo con facilidad.



Freno tambor

Disponible con ruedas de 24" o 22".



Tapizado de respaldo ajustable en tensión (opcional)

Para adaptarse mejor a la morfología de los usuarios con cifosis.



Amplia gama de reposacabezas

Reposacabezas simple, envolvente o con soporte mejillas. Permiten optimizar el posicionamiento.



Respaldo rígido multiajustable Laguna 2

El respaldo **Laguna 2** (estándar) es fácilmente regulable en altura de 600 a 710 mm. Para más comodidad en el manejo de la silla, se ha incrementado el espacio entre los puños. Éstos son regulables en altura desde 1060 hasta 1160 mm (con respecto al suelo).



Profundidad de asiento ajustable

Desde 420 hasta 480 mm.



Cojín Flo-Tech Contour Visco

Espuma viscoelástica para mayor confort y reducción de los puntos de presión (opcional).



Ensanchadores de reposabrazos

Incrementan el ancho útil entre reposabrazos de unos 20 mm. (10 mm. en cada lado).



Soportes de tronco fijos o abatibles

Soportes de tronco fijos (regulables en profundidad) o abatibles hacia atrás (regulables en profundidad y ángulo). Con funda Dartex.



Versión transit

Con ruedas de 12" macizas o neumáticas. Versión más compacta, ideal para un uso interior.

Datos Técnicos*

Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra web www.invacare.es

| | Ancho de asiento | Profundidad asiento | Altura asiento | Altura respaldo | Altura reposabrazos | Regulación de los reposapiés | Ángulo de asiento |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| <i>Rea Clematis</i> | 390, 440, 490 mm + 20 mm con ensanchadores (opcionales) (estándar) | 420 - 480 mm | 450 mm ¹ | 600 - 710 mm ^{1,2} | 230 - 340 mm ¹ | 400 - 520 mm | -1° - +19° |

| | Ancho total | Alto total | Largo total | Ángulo respaldo | Peso máximo del usuario | Peso de transporte | Peso total |
|---------------------|---|----------------------------|---|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <i>Rea Clematis</i> | Ancho de asiento + 230 mm + 260 mm (freno tambor) | 960 - 1120 mm ² | 1120 mm (rueda 12") ⁵ 1180 mm (ruedas 24") ⁶ | -1° - +32° | Max 125 kg | 20,5 / 21 / 21,5 kg ³ | 30 / 32 / 33,5 kg |

Dimensiones de transporte⁴



Rea Clematis

1. Sin cojín de asiento - Distancia placa de asiento - suelo
2. Sin reposacabeza ni puños
3. Sin ruedas traseras, reposacabeza, reposabrazos, soportes de tronco, ni cojín de asiento
4. Ancho 39 (Altura : 595 X Prof: 840 X ancho 585 mm)
Ancho 44 (Altura : 595 X Prof: 840 X ancho 635 mm)
Ancho 49 (Altura : 595 X Prof: 840 X ancho 685 mm)
5. 750 mm sin reposapiés
6. 890 sin reposapiés

* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.



CRASH TEST
ISO 7176-19

PRODUCTO
COMPATIBLE



COMPATIBLE



Color chasis

Gris perla



Color tapizado

Negro dartex

