



**Ascend**

**Stature**

ortésica  
protésica **garo**

**OXFORD**

**INNOVATE.  
BUILD FOR THE FUTURE**

## Especificaciones Técnicas

# Ascend Stature

Medidas	Ascend	Stature
Peso máximo paciente	170 kgs	227 kgs
Longitud total máxima	1100 mm	1390 mm
Longitud total mínima	1000 mm	1290 mm
Altura total máxima	1710 mm	2130 mm
Altura total mínima	1070 mm	1945 mm
Radio de giro	1320 mm	1550 mm
Patatas abiertas - Anchura externa	995 mm	1360 mm
Patatas abiertas - Anchura interna	885 mm	1230 mm
Patatas cerradas - Anchura externa	630 mm	760 mm
Patatas cerradas - Anchura interna	510 mm	640 mm
Altura total de las patas	120 mm	110 mm
Distancia de la parte inferior de las patas al suelo	35 mm	30 mm
Ruedas delanteras	100 mm	100 mm
Ruedas traseras	100 mm	100 mm

Medidas	Ascend	Stature
Peso base, mástil y brazo	44 kgs	64,5 kgs
Pack baterías	3 kgs	3 kgs
Total	47 kgs	73,5 kgs
Base	19,5 kgs	n/a
Conjunto mástil y brazo	20,5 kgs	n/a
Percha de 4 puntos de enganche	n/a	6 kgs

### Especificaciones Eléctricas

Batería 1 x 12 volt, recargable

Capacidad 3.2 Amph

Corriente de entrada cargador 230 Vac 50/60 Hz

Corriente de salida del cargador 27.4/29.0 VDC@0.8A



INNOVATE.  
BUILD FOR THE FUTURE