



Invacare® | **Storm**®4

ortésica
protésica **garo**

Excelente movilidad y adaptabilidad
para los usuarios más exigentes.

LiNX®

INVACARE
Yes, you can.™

La silla electrónica *Invacare Storm⁴* ha sido creada para satisfacer a los usuarios más exigentes en lo que se refiere a posicionamiento, funcionalidad y configuración. Se trata de una silla estilizada y cómoda que también ofrece unos resultados de desplazamiento óptimos gracias a sus motores de 10 km/h en su versión estándar y sus baterías de 70 Ah. Su asiento de concepción modular permite unos ajustes fáciles y rápidos para conseguir siempre el mejor posicionamiento.

- **Altamente configurable**
- **Fácil de ajustar y reparar**
- **Diseño estilizado**
- **Mando REM211 con electrónica inteligente LiNX**



Altamente configurable

Con su estructura modular, la nueva silla *Invacare Storm⁴* se adapta fácilmente a las necesidades del usuario. El tipo de motor y la velocidad pueden ser elegidos según los requisitos del usuario para un uso interior o exterior. El asiento **Modulite™** garantiza una flexibilidad máxima. Los soportes de tubos de respaldo son ajustables en anchura y en profundidad. Permiten montar diferentes módulos de respaldo para un posicionamiento idóneo del paciente. La basculación de asiento proporciona beneficios terapéuticos y la elevación con sistema telescópico permite conseguir una altura de asiento mínima de 400 mm. para un mejor acceso a las mesas.

Fácil de ajustar y reparar

La **Storm⁴** es muy fácil de ajustar para adaptarse perfectamente al usuario. Con una sola llave, es posible regular el ancho de asiento y respaldo sin tener que pedir recambios adicionales. Las baterías se extraen muy fácilmente y el acceso a la electrónica es cómodo para facilitar el mantenimiento y las reparaciones.

Diseño estilizado

El diseño moderno de la **Storm⁴** con sistema de luces con diodos LEDS realiza una estructura robusta y buenos resultados de desplazamiento. El brazo de horquilla delantera se puede personalizar con pegatinas de diferentes colores. Existen distintos colores de carenados así como diferentes acabados de tapizados para personalizar la silla.

Nueva electrónica inteligente LiNX

Invacare LiNX es la nueva **electrónica inteligente** para sillas de ruedas que va almacenando constantemente información para ofrecer al usuario **una experiencia de conducción única**. Es **evolutiva** para adaptarse a las necesidades de cada paciente y **fácilmente programable** en tiempo real mediante Bluetooth.



Tecnología táctil

El mando REM400 consta de una impresionante pantalla táctil 3,5" a color que requiere muy poca fuerza. Invacare aporta tecnología moderna al mercado de sillas electrónicas. Este mando se puede configurar según las habilidades cognitivas y físicas del usuario.



Mandos especiales

LiNX ofrece una selección de mandos especiales para **maximizar el control y la independencia** de los usuarios que no pueden usar un mando estándar. Esta oferta incluye un mando compacto, un joystick compacto sensible, un mando mentón y opciones de doble mando.

Características y opciones

Cargador USB

De fácil acceso. Permite cargar 2 dispositivos electrónicos a la vez. 2 salidas de 1Ah para USB 2.0.



Tecnología Bluetooth

El mando REM400 permite al usuario controlar el ratón de forma inalámbrica.



Tecnología LiNX G-Trac®

La tecnología **G-Trac®** garantiza que la silla siga la dirección indicada por el mando a pesar de obstáculos, desniveles, baches o cambios de tipo de suelo que modifican la trayectoria de la silla y disminuyen la tracción.



Altura de asiento mínima

Distancia asiento-suelo mínima: 400 mm. (con elevación eléctrica) para un mejor acceso a las mesas y para entrar y salir del vehículo sin dificultad.



Basculación de asiento

Basculación manual o eléctrica hasta 25° para un posicionamiento y confort óptimos.



Asiento telescópico Modulte™

Ofrece un gran número de ajustes, fáciles de realizar según las necesidades de cada usuario



Reposabrazos abatibles

Permiten mantener un posicionamiento adecuado de los miembros superiores al bascular el asiento.



Unidad de asiento Ultra Low Maxx

Maximiza el confort y la distribución de las presiones gracias a unos grados de basculación de asiento y reclinación de respaldo más altos.



Confort y rigidez

El brazo de horquilla delantero robusto y las suspensiones traseras proporcionan una tracción óptima para una conducción suave y segura



Guías laterales

Este ingenioso sistema permite una regulación sin intervalos de cada reposabrazo para un posicionamiento personalizado del paciente.



Fácil acceso a las baterías

Las baterías de 70Ah se deslizan sin esfuerzo para un mantenimiento fácil y rápido. Únicamente hace falta abrir la tapa trasera para sacar las baterías i No puede ser más fácil!
























Kit de luces con diodos LED








Diseño atractivo y moderno. Luces potentes para una conducción segura.

Datos técnicos *

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

	Ancho de asiento	Profundidad de asiento	Altura de respaldo	Altura total	Ángulo de respaldo	Altura reposabrazos	Peso total
Modulite™	 380 - 530 mm	 410 - 510 mm	 480, 540, 560 mm ^{1,9}	 1020 - 1190 mm	 90 - 120°	 275 - 340/ 325 - 390 mm ¹⁰ 245 - 310/ 295 - 360 mm ¹¹	 174 kg ²
Recaro	 490 - 530 (360) mm	 460 - 510 mm	 770 - 830 mm ¹	 1300 mm	 90 - 135°	 250 - 340 / 290 - 380 mm	 174 kg ²

	Altura asiento/suelo	Regulación de los reposapiernas	Ángulo de asiento	Ancho total	Largo total	Largo sin reposapiés	Peso máximo del usuario
Invacare Storm⁴	 400 - 650 mm ¹³ 450 / 480 mm sin elevación	 290 - 460 mm ⁴	 0° - 25° ⁸	 630 mm (base motriz)	 1190 mm ⁶	 910 mm	 150 kg

	Capacidad de las baterías	Radio de giro	Capacidad máxima para superar obstáculos	Pendiente máxima en %	Potencia del motor	Velocidad	Autonomía
Invacare Storm⁴	 73.5 Ah	 1770 mm	 60 / 100 mm	 20% (11.3°) 15% (8°) con elevación	 340 W 600 W ¹²	 6/10 km/h 13 km/h ¹²	 36-59 km ⁷



Invacare Modulite™



* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambios y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

- Medida desde la placa de asiento
- Varía según la configuración
- Distancia paleta - placa de asiento (sin cojín)
- + 50 mm ajustando los reposabrazos
- reposapiernas con el máximo ángulo
- De acuerdo con ISO7176-4:2008

- Con motores True Track Plus:
6 km/h = 59 km, 10 km/h = 44 km
y 13 km/h = 36 km
- Basculación eléctrica
- Dependiendo del tipo de respaldo (rígido o ajustable en tensión)
- Con asiento Modulite chasis fijo
- Con asiento Modulite, chasis

- telescópico, ajustable mediante placas
- Con motores True Track Plus
- Con Modulite y True Track Plus + 10 mm

Color chasis (estándar)

Color chasis (opcional)

Azul (RAL 5026)

Negro (RAL 9005)

Champagne (0314)

Rojo cereza (0200)

Blanco (RAL 9016)

Verde Oliva (RAL 6003)

Colores RAL (opción)



Opciones de colores RAL: Cargo extra y tiempo de espera más largo.