



## KÜSCHALL K-SERIES

**NUEVO**



Silla manual ligera de chasis rígido con tubos de aluminio hidroformado. Respaldo regulable en ángulo y abatible sobre el asiento con sistema de bloqueo. Chasis de aluminio a 75° o 90° respecto al suelo. Pescantes incurvados (aducción) como opción. Barra de respaldo y respasapiés de titanio como opción.

Peso : a partir de 7.8 kg.

Peso de transporte: a partir de 5,1 kg

Peso máximo del usuario : 130 kg

Configure su silla con el nuevo configurador visual: [www.kuschall.com](http://www.kuschall.com)

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso !

Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.

Producto configurado a medida i No se admiten devoluciones !



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
DKA0067	◆ KÜSCHALL K-SERIES	◆
<b>MYKÜSCHALL</b>		
DKA0000	FABRICACIÓN ESPECIAL MYKÜSCHALL	
<b>ASIENTO</b>		
<b>CHASIS Material / Ángulo / Tipo</b>		
DKA1040	CHASIS ALUMINIO 75° (NC : 1475, 1490, 1495 )	
DKA1050	CHASIS ALUMINIO 75° - ADUCCIÓN (INCURVADO) (NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230 )	
DKA1060	CHASIS ALUMINIO 75° + 50MM (NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760 )	
DKA1070	CHASIS ALUMINIO 90° (NC : 1475, 1490, 1495, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500 )	
DKA1080	CHASIS ALUMINIO 90° - ADUCCIÓN (INCURVADO) (NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500 )	
DKA1090	CHASIS ALUMINIO 90° +50 MM (NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500 )	
<b>SUSPENSIÓN</b>		
DKA1200	Suspensión de asiento 40-65 KG (NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1500, 1520, 1540, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950 )	
DKA1210	Suspensión de asiento 65-85 KG (NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1500, 1520, 1540, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950 )	
DKA1220	Suspensión de asiento 85-100 KG (NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1500, 1520, 1540, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950 )	
<b>ANCHURA ASIENTO (SW)</b>		
DKA1310	320 MM (NC : 2050, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2610, 2630, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746 )	
DKA1315	340 MM (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746 )	○
DKA1320	360 MM (NC : 2710, 2742, 2744, 2746 )	○
DKA1325	380 MM	○
DKA1330	400 MM	○
DKA1335	420 MM	○
DKA1340	440 MM (NC : 2210, 2630, 2740, 2742 )	○
DKA1345	460 MM (NC : 2210, 2630, 2740, 2742, 2744 )	○
DKA1350	480 MM (NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2630, 3230, 2740, 2742, 2744 )	○
DKA1355	500 MM (NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2630, 3210, 3230, 2740, 2742, 2744, 2746 )	
<b>PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD)</b>		
DKA1410	350 MM (NC : 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 7810, 7820, 7830 )	○
DKA1420	375 MM (NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 7810, 7820, 7830)	○
DKA1435	◆ 400 MM	◆
DKA1450	425 MM (NC : 2740, 2746 )	○
DKA1465	450 MM (NC : 2630, 2740, 2742 )	○
DKA1475	475 MM (NC : 2630, 2740, 2742, 2744 )	○
DKA1490	500 MM (NC : 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746 )	○
DKA1495	525 MM (NC : 2630, 2610, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746 )	




NOTA: En caso de renovación de silla, le recomendamos proceder a una nueva toma de medidas. Una actualización de modelo conlleva cambios en las medidas y en la posición de sentado del usuario.

DKA1040      DHA1050

1200 / 1210 / 1220

Código	Descripción	P.V.P €
<b>POSICIÓN ASIENTO (SP)</b>		
DKA1500	Posición 1 = 140 MM (mayor riesgo de vuelco)	○
DKA1510	Posición 2 = 125 MM	○
DKA1520	◆ Posición 3 = 110 MM	◆
DKA1530	Posición 4 = 95 MM	○
DKA1540	Posición 5 = 80 MM (mayor riesgo de vuelco)	○
<b>ALTURA RESPALDO (BH)</b>		
DKA1600	Altura de respaldo depende del tipo de respaldo Matrix elegido	(NC : 2100, 2210, 2220, 2230, 7600 )
DKA1605	270 MM	(NC : 2150, 2240, 0703, 7600 )
DKA1610	285 MM	(NC : 2150, 2240, 7600 )
DKA1615	300 MM	(NC : 2150, 2240, 7600 )
DKA1620	315 MM	(NC : 2150, 2240, 7600 )
DKA1625	330 MM	(NC : 2150, 2240, 7600 )
DKA1630	345 MM	(NC : 2150, 2240, 7600 )
DKA1635	360 MM	(NC : 2150, 2210, 2240, 7600 )
DKA1640	◆ 375 MM	(NC : 2150, 2210, 2240, 7600 )
DKA1645	390 MM	(NC : 2150, 2210, 2240, 7600 )
DKA1650	405 MM	(NC : 2150, 2210, 2240 )
DKA1655	420 MM	(NC : 2150, 2210, 2240 )
DKA1660	435 MM	(NC : 2150, 2210, 2240 )
DKA1665	450 MM	(NC : 2150, 2210, 2240 )
DKA1670	465 MM	(NC : 2150, 2210, 2240 )
DKA1675	480 MM	(NC : 2150, 2210, 2240 )
<b>ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO ( FSTF)</b>		
DKA1740	450 MM	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500 )
DKA1745	460 MM	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500 )
DKA1750	470 MM	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500 )
DKA1755	480 MM	
DKA1760	490 MM	
DKA1765	◆ 500 MM	
DKA1770	510 MM	
DKA1775	520 MM	
<b>ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF)</b>		
DKA1815	390 MM	(NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430 )
DKA1820	400 MM	(NC : 3490, 3495, 6030, 6040 )
DKA1825	410 MM	(NC : 3490, 3495 )
DKA1830	420 MM	
DKA1835	◆ 430 MM	
DKA1840	440 MM	
DKA1845	450 MM	
DKA1850	460 MM	
DKA1855	470 MM	
DKA1860	480 MM	
DKA1865	490 MM	(NC : 6410 )
<b>LARGO DE PIERNA (LLL) 75°: LLL ≤ FSTF -30MM;</b>		
DKA1918	290 MM	○
DKA1920	300 MM	○
DKA1922	310 MM	○
DKA1924	320 MM	○
DKA1926	330 MM	○
DKA1928	340 MM	○
DKA1930	350 MM	○
DKA1932	360 MM	○
DKA1934	370 MM	○
DKA1936	380 MM	○
DKA1938	390 MM	○
DKA1940	400 MM	○
DKA1942	410 MM	○
DKA1944	420 MM	○
DKA1946	◆ 430 MM	◆
DKA1948	440 MM	○
DKA1950	450 MM	○
DKA1952	460 MM	○
DKA1954	470 MM	○
DKA1956	480 MM	○



DKA1500 a DKA1540

Código	Descripción	P.V.P €
<b>RESPALDO</b>		
<b>MATERIAL RESPALDO</b>		
DKA2000	◆ Aluminio	◆
DKA2050	Titanio (NC : 2150, 2430, 7600 )	◆
<b>TIPO RESPALDO</b>		
DKA2100	◆ Respaldo estándar, con barra soldada (NC : 2240, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2440 )	◆
DKA2150	Respaldo con barra soldada más baja para montar respaldos rígidos. Altura tubos de respaldo 285 mm (NC : 2210, 2220, 2230, 2430 )	○
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>		
DKA2210	Tapizado ligero (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2430, 2440 )	
DKA2220	◆ Tapizado ajustable tensión premium negro (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2440 )	◆
DKA2230	Tapizado ajustable en tensión Aero back, transpirable (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2440 )	
DKA2240	Sin tapizado de respaldo	○
<b>RESPALDOS MATRX</b>		
DKA2300	Matrx MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release (par) No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM	
DKA2305	Matrx MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release (par) No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM	
DKA2310	Matrx MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release (par) No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM	
DKA2315	Matrx MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release (par) No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM	
DKA2320	Elite Deep, altura 310 mm con fijación estándar (par) (NC : 2410, 2420, 2450 )	
DKA2325	Elite Deep, altura 410 mm con fijación estándar (par) (NC : 2410, 2420, 2450 )	
DKA2335	Elite Standard, altura 260 mm con fijación estándar (par) No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 2410, 2420, 2450 )
DKA2340	Elite Standard, altura 310 mm con fijación estándar (par) NNo posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 2410, 2420, 2450 )
DKA2345	Elite Standard, altura 360 mm con fijación estándar (par) No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM	(NC : 2410, 2420, 2450 )
DKA2350	Elite Standard, 410 mm con fijación estándar (par) No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 2410, 2420, 2450 )
<b>PUÑOS</b>		
DKA2400	◆ Sin puños	◆
DKA2410	Puños fijos, mini	○
DKA2420	Puños fijos , largos	○
DKA2430	Puños ajustables en altura, montaje trasero No posible combinar con BH 285 hasta 330 & Reposabrazos tubulares	
DKA2440	Puños ajustables en altura, integrados	
DKA2450	Puños plegables No posible combinar con BH 315 hasta 330 & Reposabrazos tubulares	
<b>ANGULO RESPALDO</b>		
DKA2500	74° ángulo respecto al asiento (consultar disponibilidad)	○
DKA2520	78° ángulo respecto al asiento	○
DKA2540	◆ 82° ángulo respecto al asiento	◆
DKA2560	86° ángulo respecto al asiento	○
DKA2580	90° ángulo respecto al asiento	○
DKA2590	94° ángulo respecto al asiento	○
<b>ASIENTO</b>		
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>		
DKA2600	◆ Tapizado estándar	◆
DKA2610	Tapizado ajustable en tensión con una banda de velcro central (suave)	
DKA2630	Tapizado ligero	
<b>COJÍN ASIENTO</b>		
DKA2700	Cojín asiento estándar, 60 mm, espuma doble con visco top	
DKA2710	FLO-TECH LITE	



2000/2100



2220

2230



2210

**INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A RESPALDOS MATRX o A MEDIDA**  
En caso de montar un respaldo a medida, asegúrese que la altura total del respaldo no supere el valor máximo de altura de respaldo BH de la tarifa, o sea 480 mm para la K-series



2335-2350

2320-2325



2300-2315




2420

2430

2410

2450



2500-2590

2440



2630



2610



2800



2700

Código	Descripción		P.V.P €
DKA2720	MATRX LIBRA (tejido negro)	SW 360 MM solo posible si SD 400/425 MM	
DKA2730	MATRX VI , tejido negro	SW 360 MM solo posible si SD 400/425 MM	
DKA2740	CLASSIC VISCO cojín 375 X 400 mm		
DKA2742	CLASSIC VISCO cojín 405 X 400 mm		
DKA2744	CLASSIC VISCO cojín 430 X 430 mm		
DKA2746	CLASSIC VISCO cojín 455 X 400 mm		
<b>BOLSA ASIENTO</b>			
DKA2800	Bolsa asiento delantera, desmontable		
<b>BOLSAS TAPIZADO ASIENTO</b>			
DKA2900	Bolsa pequeña		
DKA2910	Bolsa grande		
<b>REPOSAPIÉS</b>			
<b>MATERIAL REPOSAPIES (TUBO / PALETA)</b>			
DKA3200	◆	Tubo reposapiés, rígido - Aluminio hidroformado	◆
DKA3210		Tubo reposapiés, rígido - Titanio	
DKA3220		Paleta carbono, ajustable en ángulo (NC : 3290 )	
DKA3230		Paleta abatible lateralmente, ajustable en ángulo No posible con SW 480 - 500 MM (NC : 3290 )	
<b>PALETA REPOSAPIÉS</b>			
DKA3290		Paleta plástico atornillada para reposapiés	
<b>PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS, REPOSABRAZOS</b>			
<b>PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS</b>			
DKA3405	◆	Protectores de ropa abatibles, composite ¡Nuevos!	◆
DKA3420		Protectores de ropa abatibles , carbono ¡Nuevo diseño!	
DKA3440		Protectores ropa antisalpicaduras, carbono, desmontables ¡Nuevo diseño!	(NC : 3490, 3495 )
DKA3450		Protectores ropa antisalpicaduras, composite, desmontables, ¡Nuevos!	(NC : 3490, 3495 )
<b>REPOSABRAZOS</b>			
DKA3480		Reposabrazos tubulares, sin bloqueo, ajustables altura, desmontables, abatibles, acolchado confort	(NC : 6950 )
DKA3490		Reposabrazos ajustables en altura, goma corta (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM
DKA3495		Reposabrazos ajustables en altura, goma larga (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM
<b>COLORES DE CHASIS Y PERSONALIZACIÓN (ver configurador visual Küschall para personalizar su silla K-series)</b>			
<b>COLOR CHASIS</b> <b>NUEVO</b>			
DKA4000		Negro espacial	Personalización con calcomanía BOLD o TAG ○
DKA4010		Gris antracita	Personalización con calcomanía BOLD o TAG ○
DKA4020		Blanco puro	Personalización con calcomanía BOLD o TAG (NC : 4220 ) ○
DKA4030		Rojo Carmin	Personalización con calcomanía BOLD o TAG ○
DKA4040		Azul Celeste	Personalización con calcomanía BOLD o TAG ○
DKA4100		Negro brillante	Personalización con calcomanía TAG únicamente (NC : 4190) ○
DKA4110		Gris acero	Personalización con calcomanía TAG únicamente (NC : 4190) ○
DKA4120		Gris pizarra	Personalización con calcomanía TAG únicamente (NC : 4190) ○
DKA4130		Gris plateado	Personalización con calcomanía TAG únicamente (NC : 4190) ○
DKA4140		Azul real	Personalización con calcomanía TAG únicamente (NC : 4190) ○
DKA4150		Rojo rubí	Personalización con calcomanía TAG únicamente (NC : 4190) ○
DKA4160		Gris ahumado	Personalización con calcomanía TAG únicamente (NC : 4190) ○
DKA4170		Naranja dinámica	Personalización con calcomanía TAG únicamente (NC : 4190) ○
DKA4180		Verde forestal	Personalización con calcomanía TAG únicamente (NC : 4190) ○
DKA4050		Color especial	Facilitar código RAL/ información adicional (NC : 4190) ○
<b>ESTILO DE CALCOMANÍA</b> <b>NUEVO</b>			
DKA4190		BOLD	(NC : 4300, 4310 ) ○
DKA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250 ) ◆
<b>COLOR DE CALCOMANÍA BOLD (calcomanías en la parte delantera de cada flanco)</b>			
DKA4200		Negro	○
DKA4210		Gris oscuro	○



3200



3480



3490/3495



BOLD



TAG

Código	Descripción	P.V.P €	
DKA4220	Gris claro	○	
DKA4230	Rojo	○	
DKA4240	Azul	○	
DKA4250	Dorado	○	
<b>COLOR DE CALCOMANÍA TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo / Logo Küschall (vertical) en el flanco izquierdo - Color negro o rojo</b>			
DKA4300	Negro	○	
DKA4310	Rojo	○	
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
DKA5000	3" Supersport	○	
DKA5050	4" Everyday cubierta negra	○	
DKA5100	4" Confort cubierta negra	○	
DKA5150	4" Starec llanta negra, cubierta negra		
DKA5200	4" Frog leg con llanta de aluminio negro, cubierta negra		
DKA5250	4" Frog leg con llanta de aluminio plata, cubierta negra		
DKA5300	5" Everyday con cubierta negra	○	
DKA5350	◆ 5" Confort con cubierta negra	◆	
DKA5400	5" Starec llanta negra, cubierta negra		
DKA5450	5" Frog leg con llanta de aluminio negro, cubierta negra		
DKA5500	5" Frog leg con llanta de aluminio plata, cubierta negra		
<b>RUEDAS TRASERAS</b>			
<b>FIJACION RUEDAS TRASERAS</b>			
DKA6020	◆ Posición ruedas traseras estándar	(NC : 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6230, 6240 )	◆
DKA6030	Extensión ruedas traseras ligeras (posición 1 a 3)	No posible con RSTF < 410 MM	(NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240)
DKA6040	Extensión ruedas traseras (5 posiciones)	No posible con RSTF < 410 MM	(NC : 6070)
<b>EJE CAIDA - 1r EJE</b>			
DKA6050	VARIO-AX, caída ajustable 1 / 3 / 7 / 10°	(NC : 6200 , 6210 , 6220, 6270, 6950, 7230 )	
DKA6060	◆ Eje estándar		◆
DKA6070	Eje carbono	(NC : 6950 )	
<b>POSICION PRIMER EJE</b>			
DKA6100	1º posición delantera		○
DKA6110	2º posición delantera	(NC 6230, 6240 )	○
DKA6120	3º posición delantera	(NC 6230, 6240 )	○
DKA6130	4º posición delantera	(NC 6230, 6240 )	○
DKA6140	5º posición delantera	(NC 6230, 6240 )	○
<b>CAIDA PRIMER EJE</b>			
DKA6200	0° caída	(NC : 6270 )	○
DKA6210	◆ 3° caída		◆
DKA6220	6° caída	(NC 6240, 6250, 6950 )	○
<b>SEGUNDO EJE</b>			
DKA6230	Estándar		
DKA6240	VARIO-AX, caída ajustable 1 / 3 / 7 / 10°	(NC : 6250, 6260, 6270, 6950, 7230)	
<b>CAIDA SEGUNDO EJE</b>			
DKA6250	0° caída		○
DKA6260	3° caída		○
DKA6270	6° caída		○
<b>EJE DESMONTAJE RÁPIDO TETRAS</b>			
DKA6300	Eje desmontaje rápido para tetras	(NC : 6550, 6950 )	
<b>TAMAÑO RUEDAS TRASERAS</b>			
DKA6410	◆ 24"		◆
DKA6420	25"	(NC: 6500, 6510, 6610, 6640, 6650, 6655, 6660, 6670, 6680, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950 )	
DKA6430	26"	(NC: 6500, 6520, 6550, 6610, 6630, 6640, 6650, 6655, 6660, 6670, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6760, 6770, 6950, 7240 )	
<b>RUEDAS TRASERAS</b>			
DKA6500	◆ Ruedas activas 24" (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio, neumáticos presión 7.5 bares)	(NC : todos los aros, 6680, 6900, 6910 )	◆
DKA6510	Ruedas KÜSCHALL STAREC 24", 26", llanta negra, buje color plata, radios cruzados color plata		○
DKA6520	Ruedas PERFORMANCE 24", 25", llanta negra, buje Starec negro, radios cruzados negros	( NC : 6650, 6655, 6660, 6670 )	
DKA6550	Ruedas SPINERGY LXX, 24", 25", llanta negra, buje negro, radios radiales negros	( NC : 6650, 6655, 6660, 6670 )	
<b>CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS</b>			
DKA6600	◆ Neumático negro y gris SCHWALBE RIGHTRUN 24", 25", 26"		◆
DKA6610	Neumáticos Schwalbe Rightrun azul 24"		



Código	Descripción		P.V.P €
DKA6620	Neumático negro SCHWALBE MARATHON PLUS 24", 25", 26" (NC : 6680 )		
DKA6630	24", 25" SCHWALBE ONE, negro		
DKA6640	Neumática Profile (tacos), 7 bares (rueda 24"), 4,5 bares (rueda 22"), gris		○
DKA6650	Maciza Profile (tacos), 24" , gris	(NC : 6680 )	○
DKA6660	Cubierta macizas KIK negras 24" (NC : 6680 )		
DKA6670	Cubierta ligeras macizas gris 24" (NC : 6680 )		
<b>PROTECCION ANTIPINCHAZO</b>			
DKA6680	Protección antipinchazo		
<b>AROS DE PROPULSIÓN</b>			
DKA6700	24", 26" Antideslizantes dist. 3 o 4 cm		
DKA6710	24", 26" Acero pulido, dist. 3 cm		
DKA6720	24" Titanio, dist. 3 cm		
DKA6730	24" Titanio, dist. 4 cm		
DKA6740	24" Carbolife Gekko L, dist. 3 cm		
DKA6750	24" Carbolife Gekko S, dist. 3 cm		
DKA6760	24" Carbolife Curve L dist. 30 mm		
DKA6770	24" Carbolife QUADRO		
DKA6780	24", 25", 26" Aluminio ligero Gris, dist. 3 cm		○
DKA6790	24", 25", 26" Aluminio ligero, negro, dist 3 cm		○
DKA6800	24", 25", 26" Aluminio ligero, Gris dist. 4 cm		○
<b>PROTECTORES RADIOS</b>			
DKA6900	24", 26" Transparentes		
DKA6910	24", 26" negros		
<b>KIT ALBER</b>			
DKA6950	Placa adaptación Twion & E-Motion M25	(NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300)	
<b>SEGURIDAD</b>			
<b>FRENOS</b>			
DKA7210	◆ Frenos de empuje, palanca angulada		◆
DKA7230	Frenos Performance	(NC : 7300 )	
DKA7240	Frenos Activos	(NC : 7300 )	
DKA7250	Frenos Activos ligeros	(NC : 7300 )	
<b>PROLONGADOR PALANCA FRENO</b>			
DKA7300	Prolongador palanca freno para freno estándar		
<b>OPCIONES DE SEGURIDAD</b>			
<b>ANTIVUELCOS</b>			
DKA7500	Antivuelco derecho		
DKA7510	Antivuelco izquierdo		
DKA7520	Antivuelco ambos lados	(NC : 8300 )	
<b>KIT TRANSPORTE</b>			
DKA7600	Kit de transporte. Incluye cinturón postural y pegatinas	No posible con anclajes MATRX (NC : 7800 )	
<b>CINTURONES</b>			
DKA7800	Cinturón estándar		
DKA7810	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, S, FLAT-MOUNT con hebilla estándar		
DKA7820	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, M, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab		
DKA7830	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, L, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab		
<b>ILUMINACIÓN PASIVA</b>			
DKA7900	Iluminación pasiva (montada en los radios)		
DKA7910	Iluminación pasiva sin montar		
<b>ACCESORIOS</b>			
<b>PROTECTORES CHASIS</b>			
DKA8010	Protectores chasis (parte delantera) 2 pc.		
<b>SOPORTE BASTONES Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, soporte para bastones, ruedas transit)</b>			
DKA8200	Soporte para bastones, montaje derecha		
DKA8210	Soporte para bastones, montaje izquierda		
<b>RUEDAS TRANSIT</b>			
DKA8300	Ruedas transit		
<b>OTRAS OPCIONES</b>			
DKA8500	Bomba de hinchado - Nuevo		
DKA8550	Kit de herramientas		
DKA8600	Set ajuste altura trasera		
DKA8680	Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte		
DKA8800	Panel pantorrilla BODYPOINT		
DKA8850	Bolsa movilidad BODYPOINT		



Tabla 1: Compatibilidad rueda delantera con altura asiento delantera

Chasis	Rueda trasera 24"			Rueda trasera 25"			Rueda trasera 26"		
	Rueda delantera			Rueda delantera			Rueda delantera		
	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75º corto				X			X	X	
75º Estándar									
75º + 50 mm									
90º corto			X			X			X
90º Estándar			X			X			X
90º + 50 mm			X			X			X
75º aducción									
90º aducción			X			X			X

Tabla 2: Tipo de chasis / FSTF / diámetro de rueda trasera / UL

Chasis	Rueda trasera 24"			Rueda trasera 25"			Rueda trasera 26"		
	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible
75º corto	450	330-420	290-420	480	330-430	290-430	470	330-440	290-440
	460	340-430	300-430	470	340-440	300-440	480	340-450	300-450
	470	350-440	310-440	480	350-450	310-450	490	350-460	310-460
75º Estándar	480	370-460	330-460	490	370-480	330-480	500	370-470	330-470
	490	380-460	340-460	500	380-470	340-470	510	380-480	340-480
	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
75º + 50 mm	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
	510	400-480	360-480	520	400-490	360-490	530	400-500	360-500
	520	410-490	370-490	530	410-500	370-500	540	410-510	370-510
90º corto	450	330-410	290-410	480	330-420	290-420	470	330-430	290-430
	460	340-420	300-420	470	340-430	300-430	480	340-440	300-440
	470	350-430	310-430	480	350-440	310-440	490	350-450	310-450
90º Estándar	480	380-440	340-440	490	380-450	340-450	500	380-460	340-460
	490	390-450	350-450	500	390-460	350-460	510	390-470	350-470
	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
90º+ 50 mm	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
	510	410-470	370-470	520	410-480	370-480	530	410-490	370-490
	520	420-480	380-480	530	420-490	380-490	540	420-500	380-500
75º aducción	480	370-450		490	370-460		500	370-470	
	490	380-460	N/C	500	380-470	N/C	510	380-480	N/C
	500	390-470		510	390-480		520	390-490	
90º aducción	480	390-440		490	390-450		500	390-460	
	490	400-450	N/C	500	400-460	N/C	510	400-470	N/C
	500	410-460		510	410-470		520	410-480	

FSTF: Altura delantera Asiento-suelo

UL: largo de pierna